

## Tohaco autotransporter met 1 aslijn: AA116/3518(TV) en AA118/3518(TV)

### AA116/3518 en AA118/3518 uitgevoerd met volledig elektronisch luchtveersysteem.

Voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Bijzonder comfortabel, veilig en met een volledig afzinkbare vloer. Geen oprijplaten nodig!

Montage van het veersysteem volledig onder het voertuig. Voorzien van een 18 bar kwaliteitscompressor met luchtdroger. Elektronische besturing en niveauregeling. 12V, 75Ah tractie-accu. Eenvoudige drukknopbediening. Functioneert alléén met volledig aangesloten 13-polige stekker!

-Met een technisch toelaatbare maximum massa van 1600kg of 1800kg.

-Naar keuze met 18mm multiplex vloer, of vloer van 19mm dikke aluminium vloerprofielen.

Optioneel:

-Met afstandsbediening om geheel zelfstandig auto's te kunnen laden en lossen.

-Met een 5L luchtketel om nog sneller de rijhoogte of uitstaphoogte te bereiken.

### AA116/3518TV en AA118/3518TV uitgevoerd met een compleet luchtveersysteem in rvs bedieningskast.

Voorzien van 10bar compressor en 12V, 34Ah tractie-accu. Eenvoudige bediening met ventielen. Uitgevoerd met 13-polige stekker.

-Met een technisch toelaatbare maximum massa van 1600kg of 1800kg.

-Naar keuze met 18mm multiplex vloer, of vloer van 19mm dikke aluminium vloerprofielen.

De specificaties van het luchtveersysteem:	AA116/3518	AA116/3518TV
	AA118/3518	AA118/3518TV
2 Luchtbalgen	V	V
2 Schokdempers	V	V
Polyamide luchtslangen	V	V
RVS koppelingen	V	V
Maatwerk kabelboom	V	V
Stekker voor externe acculader	V	V
Noodventielset	V	V
Mechanische valbeveiliging tegen onbedoeld afzinken	V	V
Alleen met volledig aangesloten 13-polige Jaeger stekker	V	
Montage veersysteem volledig onder laadvloer	V	
12v tractie accu 75Ah	V	
2 Sensoren voor de hoogteregeling	V	
Elektronische niveauregeling en instelling rijhoogte	V	
Eenvoudige bedieningsknop bij dissel	V	
Compressor 12v 18bar met luchtdroger	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
Lucht voorraadtank 5 liter	Optioneel	
Afstandsbediening	Optioneel	
RVS bedieningskast voor luchtveersysteem		V
12V tractie accu 34Ah, montage onder laadvloer		V
Compressor 12V 10bar		V
2 bedieningsventielen links/rechts		V
13-polige Jaeger stekker		V
Spanningsbegrenzer		V
Rijhoogte indicators		V



## Prijslijst Tohaco autotransporters AA116/3518(TV) en AA118/3518(TV) per 01-04-2022

Type	Maat laadvloer	Massa totaal gewicht	Netto Laadvermogen	Verkoopprijs exclusief BTW
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	€ 6.995,00
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	€ 7.195,00
AA116/3518TV	350x180cm	1600kg	ca. 1130kg	€ 6.295,00
AA118/3518TV	350x180cm	1800kg	ca. 1312kg	€ 6.495,00
Levering naar het buitenland inclusief COC (Europese Type Goedkeuring)				
Leveringen in Nederland met kenteken, <b>meerkosten € 135,00</b>				
Lengte laadvloer is lengte gemonteerde vloer + lengte stalen oprijstrook!				
Levering af fabriek exclusief transport of via wederverkopers(zie website voor overzicht wederverkopers)				
Optioneel meerprijs bij nieuwe aflevering				Verkoopprijs exclusief BTW
Reservewiel met steun gemonteerd				€ 182,00
Veerstang autostop				€ 100,00
Afstandsbediening (niet op TV)				€ 355,00
Extra luchttank 5 liter (niet op TV)				€ 295,00
<b>Meerprijs aluminium vloer</b>				p.o.a.
Lichtmetalen velgen <b>meerprijs p/st (N)</b>				€ 151,00
"Y" Spanband voor autotransport				€ 30,00
Double Lock Fixed SCM, goedkeuring slot door verzekeraars, inclusief montage				€ 199,00
Liersteun				€ 168,00
Handler 820kg inclusief 8m <sup>1</sup> lierband en liersteun				€ 375,00
Handler 1200kg inclusief 8m <sup>1</sup> lierband en liersteun				€ 430,00
Lier elektrisch 1500kg, inclusief liersteun				€ 750,00
Lier elektrisch 2000kg inclusief afstandsbediening en liersteun				€ 970,00
Lier afstandsbediening voor 1500kg (2 stuks)				€ 99,00
Huif AA3518, ca. 326x180x180/193cm, een kleur 4x zig/zagsluiting <b>vanaf</b>				€ 3.025,00
Gesloten opbouw AA3518, ca. 320x180x190cm, 25mm isol. panelen met alu roldeur <b>vanaf</b>				€ 8.428,00
Technische specificaties:				
Merk	Tohaco			
Type	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518TV	AA118/3518TV
Chassis	Volbad verzinkt			
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtgeveerd			
Laadvloer	Volledig afzinkbaar, oprijhoek ca. 5°			
Aantal wielen, maat band, maat velg	2 stalen velgen, 195/50 R13 C, 6Jx13H2 5 gaten			
Remmen	Knott, mechanisch			
Oplooprem	Knott KF20			
Lengte	4925mm			
Hoogte	1000mm			
Breedte	2384mm			
Lengte laadvloer incl. stalen oprijstrook	3500mm			
Breedte laadvloer	1800mm			
Hoogte laadvloer	360mm			
Massa rijklaar	484kg	501kg	470kg	488kg
Technisch toelaatbare maximum massa	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Laadvermogen	ca. 1116kg	ca. 1299kg	ca. 1130kg	ca. 1312kg
Maximaal toelaatbare kogeldruk	100kg			
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating			
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel			
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk		13-polig Jaeger	
Luchtveersysteem	Elektronisch automatisch		Elektronisch manueel	
Rijhoogte en niveauregeling	Elektronisch middels sensoren		Manueel, rijhoogte indicator	
Luchtvoorraadketel	Optioneel 5 liter		n.v.t.	
Luchtbalgen	2			
Schokdempers	2			
Compressor	12V, 18bar, met luchtdroger		12V, 10bar	
Ventielenblok	In compressorbox		n.v.t.	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In compressorbox		n.v.t.	
Noodventielen	2, links en rechts			
Mechanische valbeveiliging	Tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer			
Accu	12V, 75Ah, AGM semi tractie		12V, 34Ah, AGM semi tractie	
Stekker externe acculader	Tohaco			
Kabelboom	Tohaco			
Kabeldoos	Tohaco		n.v.t.	
Verlichting	Aspock			
Bindmogelijkheden	Bindrail links, rechts en voor			
Kentekenplaathouder	Inklapbaar, voorzien van ledverlichting			