

Tohaco Einachs Autotransporter, erhältlich mit 2 Bedienvarianten

AA116/3518 und AA118/3518, mit völlig elektronischem Luftfedersystem ausgestattet.

Für den regelmäßigen Verbraucher, der die bestmögliche Qualität sucht. Besonders komfortabel, sicher und die Ladefläche ist völlig absenkbar. Keine Auffahrrampen benötigt!

Montage des Federsystems völlig unter dem Fahrzeug. Mit einem 18-Bar Qualitätskompressor mit Lufttrockner, elektronischer Steuerung und Höhenregelung ausgestattet. 12V, 75Ah Fahrzeugbatterie. Besonders einfache Tastenbedienung. Funktioniert ausschließlich mit völlig angeschlossenen 13-poligem Stecker!

Optional:

- Mit einer Fernbedienung um völlig selbstständig Autos beladen oder entladen zu können.
- Mit einem zusätzlichen Luftbehälter (5 Liter), um das Fahrniveau oder Ausstiegsniveau noch schneller zu erreichen.

AA116/3518eco und AA118/3518eco, Grundmodell.

Ausgestattet mit Füllventil, Ablassventil und 2 Kugelhähnen.

Die Luftbälge werden über eine externe Luftversorgung, z.B. einen tragbaren Kompressor, mit Luft versorgt. Durch Betätigung der Kugelhähne ist das Heben und Senken der Ladefläche sowie der Ausgleich von Gewichtsunterschieden zwischen links und rechts möglich. Funktioniert mit 7- oder 13-poligem Stecker.

Optional mit Makita-Kompressor.

Die Spezifikationen des Luftfedersystems:	AA116/3518 AA118/3518	AA116/3518eco AA118/3518eco
2 Luftbälge	V	V
2 Stoßdämpfer	V	V
Polyamide Luftschläuche	V	V
Kupplungen aus rostfreiem Stahl	V	V
Maßarbeit Kabelbaum	V	V
Notventilset	V	V
Mechanischer Absturzschutz	V	V
Nur mit völlig angeschlossenen 13-poligem Jaeger-Stecker	V	
Montage Federsystem völlig unter dem Fahrzeug	V	
12V, 75Ah AGM Fahrzeugbatterie	V	
Anschluss externes Akkuladegerät	V	
2 Sensoren für die Höhenregelung	V	
Elektronische Höhenregelung und Einstellung des Fahrniveaus	V	
Einfache Bedienungstaste bei Deichsel	V	
Kompressor 12V 18-Bar, mit Lufttrockner	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
Luftbehälter 5 Liter	Optional	
Fernbedienung	Optional	
Fahrniveau-Indikatoren		V
Niveauregelung mit der Hand		V
2 Kugelventile für Niveauregelung links/rechts		V
Füllventil für die Zuluft (z. B. über einen tragbaren Kompressor), Ablassventil für die Abluft		V
Bedienung Im Vorbalken des Rahmens		V
13-poliger oder 7-poliger Stecker		V



Preisliste Tohaco autotransporter AA116/3518(eco) und AA118/3518(eco) pro 20.02.2025

Typ	Maß Ladefläche	Gesamt-gewicht	Netto Ladefähigkeit	Preis zzgl. MwSt.
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	€ 7.950,00
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	€ 8.150,00
AA116/3518eco	350x180cm	1600kg	ca. 1146kg	€ 6.050,00
AA118/3518eco	350x180cm	1800kg	ca. 1329kg	€ 6.250,00

Lieferung ins Ausland inklusive COC (Europäische Typgenehmigung)

Länge des Ladebodens ist die Länge des montierten Bodens + die Länge der Stahlrampe!

Lieferung ab Fabrik, ohne Transport oder über Wiederverkauf (sehen Sie die Website für eine Übersicht der Händler)

Optionaler Aufpreis bei neuer Lieferung	Preis zzgl. MwSt.
Ersatzrad montiert	€ 190,00
Teleskopische Sperrstange, am AA-Typ als Radanschlag, im Kofferaufbau als Ladungssicherung	€ 100,00
Fernbedienung (nicht auf eco)	€ 365,00
Zusätzlichen Luftbehälter 5 Liter (nicht auf eco)	€ 330,00
Aluminiumboden aus 19 mm hohen Profilen (N)	Auf Anfrage
Leichtmetallfelgen, Aufpreis pro Stück	€ 155,00
“Y” Spanngurte für Autotransport, Anbringen an dem Rad	€ 31,00
Double Lock Fixed Lock Schloß typ C/WAK SCM, montiert	€ 205,00
Winde Hand 820kg inklusive 7m¹ Windengurt und Windebock	€ 425,00
Winde Hand 1200kg inklusive 8m¹ Windengurt und Windebock	€ 495,00
Winde elektrisch 1500kg, inklusive Windebock	€ 795,00
Fernbedienung Winde für 1500kg (2. Stück)	€ 112,00
Makita 18V Akku-Kompressor, bis 11 bar, ohne Akku und Ladegerät, für Eco oder Notventile	€ 149,00
Makita 18V Akku-Kompressor, bis 11 bar, mit 5,0Ah LXT-Akku und Schnellladegerät	€ 314,00
Makita 40V Max Akku-Kompressor, bis 11 bar, mit 40V Max 4.0Ah Akku und Schnellladegerät	€ 495,00
Plane AA3518, ca. 326x180x180/193cm, ein Farbe, 4x Zick/zackverschluss, ab	€ 3.150,00
Kofferaufbau AA3518, ca. 320x180x190cm, 25mm isol. Platten met alum. Rolltor, ab	€ 8.640,00

Technische Spezifikationen:

Marke	Tohaco			
Typ	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518eco	AA118/3518eco
Chassis	Thermisch verzinkt			
Radaufhängung, eine Achsenlinie	Unabhängig, luftgefedert			
Ladefläche	Völlig absenkbar, Auffahrwinkel ca. 4°			
Anzahl Räder, Reifenmaße, Felgenmaße	2 stählerne Felgen 195/50 RC 13C, 6Jx13H2 5 Löcher			
Bremsen	Knott, mechanisch			
Auflaufbremse	Knott KF20			
Länge	4925mm			
Höhe	1000mm			
Breite	2384mm			
Länge Ladefläche inkl. stähl. Auffahrrampe	3500mm			
Breite Ladefläche	1800mm			
Höhe Ladefläche	360mm			
Eigengewicht (je nach Ausstattung)	484kg	501kg	454kg	471kg
Höchstzulässige Gesamtmasse	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Ladefähigkeit	ca. 1116kg	ca. 1299kg	ca. 1146kg	ca. 1329kg
Höchstzulässiger Kugeldruck	100kg			
Ladeboden	18mm Multiplex aus Birkenholz mit Antirutschcoating			
Stützrad	Automatisch einklappbar, verzinkt, mit Vollgummirad			
Stecker	13-polig Jaeger Stecker notwendig		13-poliger Jaeger Stecker	
Luftfedersystem	Elektronisch		Mit externer Luftversorgung	
Fahrniveau und Niveauregelung	Elektronisch mittels Sensoren		Manuell, Fahrniveau-Indikatoren	
Luftbehälter	Optional 5 Liter		Nicht anwendbar	
Luftbälge	2			
Stoßdämpfer	2			
Kompressor	12V, 18-Bar, mit Lufttrockner		Nicht anwendbar	
Ventilblock	In Kompressorbox		Nicht anwendbar	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	In Kompressorbox		Nicht anwendbar	
Notventile	2, links und rechts			
Mechanischer Absturzschutz	Gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens			
Akku	12V, 75Ah, AGM Fahrzeugbatterie		Nicht anwendbar	
Kabelbaum	Tohaco			
Kabeldose	Tohaco		Nicht anwendbar	
Beleuchtung	Aspock			
Zurrmöglichkeiten	In Zurrreling, links, rechts und Vorderseite			
Kennzeichenhalter	Einklappbar und mit LED-Beleuchtung ausgestattet			