

Tohaco Autotransporter mit zwei Achsenlinien: AA227/4520 und AA235/4520

AA227/4520 und AA235/4520, mit völlig elektronischem Luftfedersystem ausgestattet.

Für den regelmäßigen Verbraucher, der die bestmögliche Qualität sucht. Besonders komfortabel, sicher und die Ladefläche ist völlig absenkbar. Keine Auffahrampen benötigt!

Montage des Federsystems völlig unter dem Fahrzeug. Mit einem 18-Bar Qualitätskompressor mit Lufttrockner, elektronischer Steuerung und Höhenregelung ausgestattet. 12V, 75Ah Fahrzeugbatterie. Besonders einfache Tastenbedienung. Funktioniert ausschließlich mit völlig angeschlossenen 13-poligen Stecker!

-Mit einer technisch höchstzulässige Gesamtmasse in Höhe von 2700kg oder 3500kg.

-Je nach Wahl mit einem 18mm Multiplex-Fußboden, 19mm Aluminium-Bodenprofilen, Lochboden aus verzinktem Stahl, oder Aluminium-Riffelblech auf dem Sperrholzboden.

Optional:

-Mit einem 2. Kompressor, um das Fahrniveau oder Ausstiegsniveau noch schneller zu erreichen.

-Mit einer Fernbedienung um völlig selbstständig Autos beladen oder entladen zu können.

Die Spezifikationen des Luftfedersystems:

4 Luftbälge
4 Stoßdämpfer
Polyamide Luftschläuche
Kupplungen aus rostfreiem Stahl
Maßarbeit Kabelbaum
Nur mit völlig angeschlossenen 13-poligem Jaeger-Stecker
Montage Federsystem völlig unter dem Fahrzeug
12V, 75Ah AGM Fahrzeugbatterie
2 Sensoren für die Höhenregelung
Elektronische Höhenregelung und Einstellung des Fahrniveaus
Einfache Bedienungstaste bei Deichsel
Kompressor 12V, 18-Bar, mit Lufttrockner
Luftbehälter 10 Liter
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Anschluss externes Akkuladegerät
Notventilset
Mechanischer Absturzschutz gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens



Preisliste Tohaco autotransporter AA227/4520 und AA235/4520 pro 20.02.2025

Typ	Maß Ladefläche	Gesamt-gewicht	Netto Ladefähigkeit	Preis zzgl. MwSt.
AA227/4520	458x200cm	2700kg	ca. 1905kg	€ 10.850,00
AA235/4520	458x200cm	3500kg	ca. 2680kg	€ 11.650,00
Lieferung ins Ausland inklusive COC (Europäische Typgenehmigung)				
Länge des Ladebodens ist die Länge des montierten Bodens + die Länge der Stahlrampe!				
Lieferung ab Fabrik, ohne Transport oder über Wiederverkauf (sehen Sie die Website für eine Übersicht der Händler)				
Optionaler Aufpreis bei neuer Lieferung				Preis zzgl. MwSt.
Akkuladegerät Ctek MXS 5.0T mit vorbereitetem Stecker				€ 135,00
Ersatzrad montiert				€ 190,00
Fernbedienung				€ 365,00
2. Kompressor mit zusätzlichem Luftbehälter				€ 995,00
Aluminium Boden				Auf Anfrage
Aluminium-Riffelblech auf dem Sperrholzboden, verschraubt und verklebt				€ 1.250,00
Lochboden aus verzinktem Stahl mit Sperrholz Mitte				€ 1.725,00
Lochboden aus verzinktem Stahl mit Alu. Riffelblech Mitte				€ 2.125,00
Lochboden aus verzinktem Stahl, 3 Spuren				€ 2.325,00
Radhalterung für Lochboden links oder rechts pro Stück				€ 92,00
Spanngurte zum Überbinden des Rades im Lochboden				€ 34,00
“Y” Spanngurte für Autotransport, Anbringen an dem Rad				€ 31,00
Leichtmetallfelgen, Aufpreis pro Stück				€ 155,00
Double Lock Fixed Schloss SCM, Von Versicherern in NL genehmigt, Inkl. Montage				€ 205,00
LED-Leuchten				€ 325,00
Winde Hand 1200kg gebremst inklusive 8m¹ Windengurt und Windebock				€ 495,00
Winde Hand 1450kg gebremst inklusive 8m¹ Windengurt und Windebock				€ 550,00
Winde elektrisch 2000kg mit Fernbedienung, inklusive Windebock				€ 1.055,00
Winde elektrisch 2200kg mit Fernbedienung, inklusive Windebock				€ 1.295,00
Technische Spezifikationen:				
Marke		Tohaco		
Typ		AA227/4520	AA235/4520	
Chassis		Thermisch verzinkt		
Radaufhängung, zwei Achslinien		Unabhängig, luftgefedert		
Ladefläche		Völlig absenkbar, Auffahrwinkel ca. 4°		
Anzahl Räder, Reifenmaße, Felgenmaße		4 stählerne Felgen 195/50 RC 13C, 6Jx13H2 5 Löcher		
Bremsen		Knott, mechanisch		
Auflaufbremse		Knott KF27	Knott KF35	
Länge		5970mm		
Höhe		1000mm		
Breite		2540mm		
Länge Ladefläche inkl. stähl. Auffahrrampe		4550mm		
Breite Ladefläche		2000mm		
Höhe Ladefläche		360mm		
Eigengewicht (je nach Ausstattung)		795kg	820kg	
Höchstzulässige Gesamtmasse		2700kg	3500kg	
Ladefähigkeit		ca. 1905kg	ca. 2680kg	
Höchstzulässiger Kugeldruck		100kg		
Ladeboden		18mm Multiplex aus Birkenholz mit Antirutschcoating		
Stützrad		Automatisch einklappbar, verzinkt, mit Vollgummirad		
Stecker		13-polig Jaeger notwendig		
Luftfedersystem		Elektronisch		
Fahrniveau und Niveauregelung		Elektronisch mittels Sensoren		
Luftbehälter		10 Liter		
Luftbälge		4		
Stoßdämpfer		4		
Kompressor		12V, 18-Bar, mit Lufttrockner		
Ventilblock		In Kompressorbox		
ASCU (Air Suspension Control Unit)		In Kompressorbox		
Notventile für Hinterachse		2, links und rechts		
Mechanischer Absturzschutz		Gegen unbeabsichtigtes Versenken des Ladebodens		
Akku		12V, 75Ah, AGM Fahrzeugbatterie		
Kabelbaum		Tohaco		
Kabeldose		Tohaco		
Beleuchtung		Aspock		
Zurrmöglichkeiten		In Zurrreling, links, rechts und Vorderseite		
Kennzeichenhalter		Einklappbar und mit LED-Beleuchtung ausgestattet		