

Transporteur de voitures Tohaco avec 1 essieu, disponible avec deux systèmes d'exploitation



AA116/3518 et AA118/3518, équipé d'un système de suspension pneumatique électronique.

Pour les utilisateurs réguliers et ceux qui recherchent la meilleure qualité possible.

Particulièrement confortable, sûr et avec un plancher entièrement abaissable. Pas besoin de rampes!

Installation du système de suspension entièrement sous le véhicule. Equipé d'un compresseur de qualité 18 bars avec sécheur d'air. Gestion électronique et contrôle de niveau. Batterie de traction 12V, 75Ah. Fonctionnement simple par bouton-poussoir. Fonctionne uniquement avec une prise 13 broches entièrement connectée!

Optionnel:

- Avec télécommande pour charger et décharger les voitures de manière totalement indépendante.
- Avec un réservoir d'air de 5 litres pour atteindre la hauteur de caisse ou la hauteur de sortie plus rapidement.

AA116/3518eco et AA118/3518eco, modèle de base.

Equipé d'une vanne de remplissage, d'une vanne de vidange et de 2 vannes à bille.

Les soufflets sont alimentés en air par une source d'air externe, par exemple un compresseur portable. En actionnant les vannes à bille, il est possible de lever et d'abaisser le plancher de chargement, et de corriger les différences de poids entre la gauche et la droite. Fiche à 7 ou 13 broches.

En option avec de gonfleur sans fil Makita.

Caractéristiques du système de suspension pneumatique:	AA116/3518 AA118/3518	AA116/3518eco AA118/3518eco
2 Coussins à air	V	V
2 Amortisseurs	V	V
Tuyaux à air en polyamide	V	V
Raccords en inox	V	V
Faisceau de câblage sur mesure	V	V
2 valves de secours	V	V
Sécurité antichute en cas de descente non-volontaire	V	V
Uniquement avec prise Jaeger à 13 broches entièrement raccordée	V	
Montage système de suspension entièrement en-dessous du plancher de chargement	V	
Batterie de traction 12V 75Ah	V	
Prise pour chargeur de batterie externe	V	
2 Capteurs pour le réglage en hauteur	V	
Réglage de niveau électronique en réglage de hauteur de conduite	V	
Bouton de commande simple sur le timon	V	
Compresseur 12V 18bar avec dessiccateur d'air	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
Réservoir d'air de 5 litres	Optionnel	
Télécommande	Optionnel	
Indicateurs de hauteur de conduite		V
Réglage de niveau manuel		V
2 vannes à billes avec réglage de hauteur gauche/droite		V
Vanne pour l'arrivée d'air (p.ex. À l'aide d'un compresseur portable), vanne pour la vidange		V
Commande sur la poutre avant du plateau		V
Prise à 13 ou 7 broches		V



Liste de prix remorques Tohaco AA116/3518(eco) et AA118/3518(eco) au 20-02-2025 France					
Type	Dimensions utiles		Poids total en charge	Capacité de utile	Prix hors TVA
AA116/3518	350x180cm		1600kg	env. 1116kg	€ 8.195,00
AA118/3518	350x180cm		1800kg	env. 1299kg	€ 8.395,00
AA116/3518eco	350x180cm		1600kg	env. 1146kg	€ 6.235,00
AA118/3518eco	350x180cm		1800kg	env. 1329kg	€ 6.435,00
Livraison à l'étranger inclus le COC (Validation de Type Européen)					
La longueur du plancher de chargement est la longueur du plancher monté + la longueur de la rampe en acier!					
Livraison départ usine hors transport ou par des revendeurs (voir le site web pour l'aperçu des revendeurs)					
Options					Prix hors TVA
Roue de secours avec support monté					€ 196,00
Barre d'arrêt télescopique, cale-roue en modèle AA, pour sécuriser charges dans fourgon					€ 103,00
Commande à distance (2 pièces) (Pas sur eco)					€ 375,00
Réservoir d'air de 5 litres (Pas sur eco)					€ 340,00
Plancher en aluminium composé de profilés de 19 mm d'épaisseur (N)					Prix sur demande
Supplément jante en alliage (N) p/pièce					€ 160,00
Sangle d'arrimage modèle "Y" pour le transport de voiture, à mettre autour de la roue					€ 32,00
Verrou antivol "Double Lock type C / WAK SCM" incl. montage					€ 211,00
Treuil manuel de 820 kg avec courroie de treuil de 7m¹ et support de treuil					€ 438,00
Treuil manuel de 1200 kg avec courroie de treuil de 8m¹ et support de treuil					€ 510,00
Treuil électrique 1500 kg avec support de treuil					€ 820,00
Commande à distance pour treuil de 1500kg (2 pièces)					€ 112,00
Makita gonfleur sans fil 18V LXT, max 11 bars, sans batterie, pour le modèle eco					€ 154,00
Makita gonfleur sans fil 18V LXT, max 11 bars, avec batterie LXT 5.0Ah et chargeur rapide					€ 324,00
Makita gonfleur sans fil 40V Max, max 11 bars, avec batterie 40V Max 4,0Ah et chargeur rapide					€ 510,00
Bâche AA3518, env. 326x180x180/193cm, unicolore, 4x fermeture en zigzag, à partir					€ 3.245,00
Fourgon AA3518, 320x180x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir					€ 8.899,00
Caractéristiques techniques:					
Marque	Tohaco				
Type	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518eco	AA118/3518eco	
Châssis	Entièrement galvanisé				
Suspension de roue avec 1 essieu	Indépendant, suspension pneumatique				
Plancher de chargement	Entièrement abaissable, angle du plancher d'environ 5°				
Nombre de roues, taille des pneus et jantes	2 jantes en acier, 195/50 R13 C, 6Jx13H2, 5 trous				
Freins	Knott, mécaniques				
Frein de montée	Knott KF20				
Longueur	4925mm				
Hauteur	1000mm				
Largeur	2384mm				
Longueur du plancher de charge + rampe	3500mm				
Largeur plancher de chargement	1800mm				
Hauteur plancher de chargement	360mm				
Poids à vide (selon l'équipement)	484kg	501kg	454kg	471kg	
Poids total en charge	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg	
Capacité de utile	env. 1116kg	env. 1299kg	env. 1146kg	env. 1329kg	
Pression maximale autorisée sur l'attelage	100kg				
Plancher de chargement	Contreplaqué de bouleau de 18 mm avec revêtement antidérapant, entièrement fermé				
Roue jockey	Rétractable automatique, zinguée, avec roue en caoutchouc plein				
Prise	Jaeger à 13 broches nécessaire			Jaeger à 13 broches	
Système pneumatique	Automatique électronique			Avec une source d'air externe	
Hauteur de conduite et réglage de niveau	Electronique par capteurs			Manuel, indicateur de la hauteur	
Réservoir de stockage d'air	Optionnel 5 litres			n/a	
Coussins à air	2				
Amortisseurs	2				
Compresseur	12V, 18bar, avec dessiccateur d'air			n/a	
Bloc de soupapes	Dans la boîte du compresseur			n/a	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Dans la boîte du compresseur			n/a	
Soupapes d'urgence	2, gauche et droite				
Sécurité antichute mécanique	Contre l'abaissement involontaire du plancher de chargement				
Batterie	12V, 75Ah, AGM semi traction			n/a	
Faisceau de câblage	Tohaco				
Boîte de câblage	Tohaco			n/a	
Eclairage	Aspock				
Points d'ancrage	Rail d'assemblage gauche, droite et avant				
Support pour plaque d'immatriculation	Repliable et équipé d'un éclairage LED				