

## Tohaco Motortrailer, leverbaar met 2 verschillende bedieningsvarianten

### MO116/2815, topmodel, uitgevoerd met volledig elektronisch luchtveersysteem.

Voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Bijzonder comfortabel, veilig en met een volledig afzinkbare vloer. Geen oprijplaten nodig!

Montage van het veersysteem volledig onder het voertuig. Voorzien van een 18 bar kwaliteitscompressor met luchtdroger, elektronische besturing en niveauregeling, zware 12v tractie-accu, en bijzonder eenvoudige knopbediening.

Functioneert alléén met volledig aangesloten 13-polige stekker!

### MO116/2815eco, basismodel. Voorzien van vulventiel, aflaatventiel en 2 kogelkranen.

De luchtbalgen worden voorzien van lucht door gebruik van een externe luchtvoorziening, b.v. een portable compressor. Door bediening van de kogelkranen is het heffen en zakken van de laadvloer, en ook het corrigeren van gewichtsverschillen tussen links en rechts mogelijk. Functioneert met 7- of 13-polige stekker.

Optioneel met Makita luchtpomp.

| Specificaties van de twee bedieningssystemen                                                    | MO116/2815 | MO116/2815eco |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2 Luchtbalgen                                                                                   | V          | V             |
| 2 Schokdempers                                                                                  | V          | V             |
| Polyamide luchtslangen                                                                          | V          | V             |
| RVS koppelingen                                                                                 | V          | V             |
| Maatwerk kabelboom                                                                              | V          | V             |
| Valbeveiliging tegen onbedoeld afzinken                                                         | V          | V             |
| Alleen met volledig aangesloten 13-polige Jaeger stekker                                        | V          |               |
| Montage veersysteem volledig onder laadvloer                                                    | V          |               |
| 12v tractie accu 75Ah                                                                           | V          |               |
| 2 Sensoren voor de hoogteregeling                                                               | V          |               |
| Elektronische niveauregeling en instelling rijhoogte                                            | V          |               |
| Eenvoudige bediening in dissel                                                                  | V          |               |
| Compressor 12v 18bar met luchtdroger                                                            | V          |               |
| ASCU (Air Suspension Control Unit)                                                              | V          |               |
| Stekker voor externe acculader                                                                  | V          |               |
| 2 Noodventielen                                                                                 | V          |               |
| Rijhoogte indicators                                                                            |            | V             |
| Niveauregeling handmatig                                                                        |            | V             |
| 2 kogelkranen voor hoogteregeling links/rechts                                                  |            | V             |
| Vulventiel voor luchttoevoer (b.v. middels portable compressor), aflaatventiel voor luchtafvoer |            | V             |
| Bediening in voorbalk frame                                                                     |            | V             |
| 13-polige of 7-polige stekker                                                                   |            | V             |



## Prijslijst Tohaco motortrailers per 20-02-2025

| Type          | Formaat laadvloer | Massa totaal gewicht | Laadvermogen | Prijs exclusief BTW |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| MO116/2815    | 280x150cm         | 1600 kg              | ca. 1173 kg  | € 7.250,00          |
| MO116/2815eco | 280x150cm         | 1600 kg              | ca. 1203 kg  | € 5.350,00          |

Levering naar het buitenland inclusief COC (Europese Type Goedkeuring)

Leveringen in Nederland met kenteken, **meerkosten € 135,00**

Lengte laadvloer is lengte multiplex laadvloer + lengte stalen oprijstrook!

Levering af fabriek exclusief transport of via wederverkopers (zie website voor overzicht wederverkopers)

| Optioneel meerprijs bij nieuwe aflevering                                                    | Prijs exclusief BTW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Luchttank 5 liter, niet voor eco                                                             | € 330,00            |
| Motorsteun voor montage op vloer, wielmaat 15"-19", 90-130mm breed                           | € 132,00            |
| Motorsteun voor montage op vloer, wielmaat 15"-21", 90-200mm breed                           | € 189,00            |
| Motorsteun vrij verplaatsbaar, wielmaat 15"-19", 90-130mm breed                              | € 156,00            |
| Motorsteun vrij verplaatsbaar, wielmaat 15"-21", 90-200mm breed                              | € 224,00            |
| Reservewiel met steun gemonteerd                                                             | € 190,00            |
| Lichtmetalen velg <b>meerprijs p/st</b>                                                      | € 155,00            |
| Spanband eindloos 1500kg/25x1500mm                                                           | € 14,00             |
| Spanband met S-haken 1000kg/25x2200mm                                                        | € 17,00             |
| Spanbanden set voor 1 motorfiets 1x eindloos 2x met S-haken                                  | € 40,00             |
| Spanband Tyrefix om over het wiel te binden                                                  | € 88,00             |
| Tyrefix basic voor gebruik met losse spanbanden                                              | € 65,00             |
| Acculader Ctek MXS 5.0T met Tohaco stekker                                                   | € 135,00            |
| Double Lock Fixed type C/WAK SCM, koppelingslot incl. montage                                | € 205,00            |
| Ledverlichting                                                                               | € 325,00            |
| Makita 18V accu luchtpomp, tot 11 bar, zonder accu en lader                                  | € 149,00            |
| Makita 18V accu luchtpomp, tot 11 bar, met 5,0Ah LXT accu en snellader                       | € 314,00            |
| Makita 40V Max accu luchtpomp, tot 11 bar, met 40V Max 4,0Ah accu en snellader               | € 495,00            |
| Aluminium borden set, 30cm hoog, gemonteerd bovenop de bindrail, achterbord uitneembaar      | p.o.a.              |
| Huif MO2815, ca. 261x150x180/190cm, een kleur, 4x zig/zagsluiting, <b>vanaf</b>              | € 2.750,00          |
| Gesloten opbouw MO2815, ca. 258x150x190cm, 25mm isol. panelen met alu. roldeur, <b>vanaf</b> | € 7.765,00          |

### Technische specificaties

|                                            |                                                                          |                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Merk                                       | Tohaco                                                                   |                              |
| Type                                       | MO116/2815                                                               | MO116/2815eco                |
| Chassis                                    | Volbad verzinkt                                                          |                              |
| Wielophanging 1 aslijn                     | Onafhankelijk, luchtgeveerd                                              |                              |
| Laadvloer                                  | Volledig afzinkbaar, oprijhoek ca. 5°                                    |                              |
| Aantal wielen, maat band, maat velg        | 2 stalen velgen, 195/50 R13 C, 6Jx13H2 5 gaten                           |                              |
| Remmen                                     | Knott, mechanisch                                                        |                              |
| Oplooprem                                  | Knott KF20                                                               |                              |
| Lengte                                     | 4210mm                                                                   |                              |
| Hoogte                                     | 1000mm                                                                   |                              |
| Breedte                                    | 2090mm                                                                   |                              |
| Lengte laadvloer incl. stalen oprijstrook  | 2800mm                                                                   |                              |
| Breedte laadvloer                          | 1500mm                                                                   |                              |
| Hoogte laadvloer                           | 360mm                                                                    |                              |
| Eigen gewicht (afhankelijk van uitrusting) | 427kg                                                                    | 397kg                        |
| Technisch toelaatbare maximum massa        | 1600kg                                                                   |                              |
| Laadvermogen                               | ca. 1173kg                                                               | ca. 1203kg                   |
| Maximaal toelaatbare kogeldruk             | 100kg                                                                    |                              |
| Laadvloer                                  | 18mm berken multiplex met antislip coating, volledig gesloten            |                              |
| Steunwiel                                  | Automatisch weglapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel                |                              |
| Stekker                                    | 13-polig Jaeger noodzakelijk                                             | 13-polig Jaeger              |
| Luchtveersysteem                           | Elektronisch automatisch                                                 | Met externe luchtbron        |
| Rijhoogte en niveauregeling                | Elektronisch middels sensoren                                            | Manueel, rijhoogte indicator |
| Luchtbalgen                                | 2                                                                        |                              |
| Schokdempers                               | 2                                                                        |                              |
| Compressor                                 | 12V, 18bar, met luchtdroger                                              | n.v.t.                       |
| Ventielenblok                              | In compressorbox                                                         | n.v.t.                       |
| ASCU (Air Suspension Control Unit)         | In compressorbox                                                         | n.v.t.                       |
| Noodventielen                              | 2, links en rechts                                                       | n.v.t.                       |
| Mechanische valbeveiliging                 | Tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer                                |                              |
| Accu                                       | 12V, 75Ah, AGM semi tractie                                              | n.v.t.                       |
| Stekker externe acculader                  | Tohaco                                                                   |                              |
| Kabelboom                                  | Tohaco                                                                   |                              |
| Kabeldoos                                  | Tohaco                                                                   | n.v.t.                       |
| Verlichting                                | Aspock                                                                   |                              |
| Bindmogelijkheden                          | Bindrail voor, links, rechts en midden (optioneel zonder middenbindrail) |                              |
| Kentekenplaathouder                        | Inklapbaar en voorzien van led verlichting                               |                              |